

linha serras

Especificações técnicas

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	NBR 14971-1	Residencial Intenso (23) e Comercial Moderado (31)
Espessura total	EN ISO 24346 (EN 428)	5 mm (4 mm + 1 mm da manta acústica Vexa)
Capa de uso	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
Gramatura	EN ISO 23997	8,20 kg/m ²
Dimensões das régua	EN ISO 24342	230 x 1.400 mm
Embalagem	ISO 24342	9 régua (2,90 m ²)
Peso total por caixa	ISO 23997	24,17 kg
Armazenamento	-	Empilhamento máximo dois paletes
Padronagem	-	8 padrões madeirados
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25%
Garantia	Residencial: 15 anos	-
	Comercial: 10 anos	-

Click Uniclic, o sistema de instalação mais moderno e avançado produzido sob licença da Unilin Technologies. Sua precisão de encaixe é garantida pelo dispositivo inteligente **ClickControl**. Para compreender seu funcionamento e verificar sua superioridade em relação a outras opções do mercado, assista aos vídeos técnicos sobre o sistema de travamento Uniclic e o ClickControl. Clique nos links e confira!


[Vídeo Uniclic](#)

[Vídeo ClickControl](#)


Instalação limpa,
rápida e simples



Produto à prova
d'água



Amigo de
crianças e pets



Proteção contra
vírus e bactérias



Manta acústica Vexa
reduzora de ruído



Limpeza fácil
e econômica



Longa vida útil
com beleza



PVC Virgem



Ultra proteção
- Verniz

